	Gewicht / Packma ß	Material Außenzelt	Material Boden	Material Innenzelt	Maße Innenzelt B/L/H	Gestänge	Tür Innenzelt	Konstruktion Aufbau	I. zelt separat	A. zelt separat
Orion 3 extrem	<b>3,9</b> kg 40x25	<b>40</b> D Ripstop Nylon (Ri Ny) Si beschichtet	<b>70</b> D Tafetta Ny Pu beschicht. (10 000mm) nahtbandversieg.	30 D Ri Ny 20 D No-See-Um Moskiton.	230/160/ <b>135</b>	DAC FL (Featherlite) 9,6 und 10,25 mm	komplett mesh, komplett abgedeckt	Hybrid freistehend, I+A durchgehende Firststange bis Boden	V Schuhe am Innenzelt vorhanden	V
Orion 3 ul	<b>3,0</b> kg/ 40 x 24	<b>15</b> D Ri Ny Si/ PU beschichtet nahtbandversieg.	<b>40</b> D Ri Ny laminiert. (10 000mm) nahtbandversieg.	15 D Ri Ny 20 D No-See-Um Moskiton.	230/160/ <b>140</b>	DAC FL 9,6 und 10,25 mm	mesh nur im oberen Drittel komplett abgedeckt	Hybrid freistehend, I+A durchgehende Firststange bis Boden	V Schuhe am Innenzelt vorhanden	V
Venus 3 ul	<b>2,5</b> kg 40x22	<b>15</b> D Ri Ny Si/ PU beschichtet nahtbandversieg.	<b>40</b> D Ri Ny laminiert. (10 000mm)	15 D Ri Ny 20 D No-See-Um Moskiton.	225/160/ <b>115</b>	DAC FL 9,0 und 10,25 mm	mesh nur im oberen Drittel komplett abgedeckt	Hybrid freistehend, I+A Firststange Stummel	V Schuhe am Innenzelt vorhanden	V
Venus 3 extrem	<b>3,6</b> kg 40x22	<b>40</b> D Ri Ny Si beschichtet	<b>70</b> D Tafetta Ny Pu beschicht. (10 000mm) nahtbandversieg.	30 D Ri Ny 20 D No-See-Um Moskiton.	230/160/ <b>115</b>	DAC FL 9,0 und 10,25 mm	komplett mesh, komplett abgedeckt	Hybrid freistehend, I+A Firststange Stummel	V Schuhe am Innenzelt vorhanden	V
Allak 3	3,86 kg 3,41 kg (glob) 63 x 23 !	<b>30</b> D Ri Ny (High Tenacity) Si beschichtet	<b>70</b> D Ny Pu beschichtet 15 000 mm	30 D Ri Ny	230/170 <b>110</b>	DAC FL 9,0 mm	komplett mesh, komplett abgedeckt	Kuppel -3 Stangen freistehend I+A	V mit Zubehör	V
abisko dome 3	<b>3,80</b> kg 44x20	<b>20/</b> D Ri Ny Si beschichtet 40 D unterer Bereich	<b>40</b> D PU (6 000mm)	15 D Ri Ny 20 D No-See-Um Moskiton.	230/180/ <b>115</b>	DAC FL 9,6 mm	komplett mesh, komplett abgedeckt	Kuppel -3 Stangen freistehend I+A	V mit Zubehör	V
Vaude space seamless	<b>2,14</b> kg 46x19	Polyamid Si beschichtet k.A. 3000mm	Polyamid Si beschichtet k.A. 3000mm	kA komplett mesh	215/165/ <b>110</b>	DAC FL 9,3 mm	komplett mesh nicht abdeckbar	Kuppel Firststange Stummel Klettkonstruktion	V	V